

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y RETONIFICACION

A partir del segundo año después de la instalación y sucesivamente cada año, todos los cerramientos barnizados deben ser limpiados y retonificados usando únicamente un trapo de microfibra y productos específicos Renner, **T-Clean** (detergente neutro) y **T-Top** (retonificante especial), que garantizan la limpieza y reparación profunda de la superficie y de las micro-fisuras que puedan haber aparecido sobre la propia superficie del barniz.

Programa

Codigo	Aplicación
RR1050 – Detergente T-Clean	Detergente neutro para limpiar ventanas/puertas de suciedad, smog, etc. Dejar secar completamente, después aplicar T-Top
RR1250 – Retonificante T-Top	Pulverizarlo sobre la superficie de la madera (si se mancha el vidrio, puede ser limpiado sin dejar marcas) y retirar el exceso con un trapo de microfibra.
Periodicidad:	Repetir este programa cada 6-12 meses en función del grado de exposición. Prestad especial atención a los cerramientos orientados al SUR-SURESTE.

Con carácter general a partir del cuarto año de los cerramientos instalados y después de realizar una revisión ocular se valoraría la aplicación o no de una o dos manos del acabado TOP QUALITY a brocha **YO-30LO73/T28** a modo de “recordatorio” previendo así un deterioro anticipado del barnizado, sobre todo en aquellos cerramientos (ventanas, contraventanas, portones, etc) que por un grado de exposición a la intemperie especialmente severo lo necesiten (especialmente los instalados en la orientación SUR-SURESTE)

Nuestro servicio técnico está siempre a disposición para eventuales aclaraciones.